

# HUSQVARNA AUTOMOWER® - ROBOTFŰNYÍRÓ

Dunapark Kft - Automower Szakkereskedés és Szerviz 1039 Budapest, Rákóczi u. 38. Tel: 1-250 3672 1-453 0262 E-mail: dunapark@t-online.hu Web: www.dunapark.eu

	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 105	AUTOMOWER® SolarHybrid
<b>TERMÉKAJÁNLÓ TÁBLÁZAT</b>							
Kis méretű (≈ 400 m <sup>2</sup> ), nyílt, sík terület kevés akadállyal	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Kis méretű (≈ 400 m <sup>2</sup> ), lejtős terület akadályokkal	•••	•••	•••	•••	•••	•	
Kis méretű (≈ 800 m <sup>2</sup> ), nyílt, sík terület kevés akadállyal	•••	•••	•••	•••	••		•••
Közepes méretű (legfeljebb 1500 m <sup>2</sup> ) nyílt, sík terület kevés akadállyal	•••	•••	•••	•			•••
Közepes méretű (legfeljebb 1500 m <sup>2</sup> ) lejtős terület akadályokkal	•••	•••	•••	•	•		•••
Közepes méretű (legfeljebb 1500 m <sup>2</sup> ) terület egynél több keskeny átjáróval	•••	•••	•		•		•••
Nagyobb méretű (legfeljebb 2500 m <sup>2</sup> ) nyílt, sík terület kevés akadállyal	•••	•••					•••
Nagyobb méretű (legfeljebb 2500 m <sup>2</sup> ) lejtős terület akadályokkal	•••	•••					•••
Nagy méretű (2500–5000 m <sup>2</sup> ) nyílt vagy bonyolult terület lejtőkkel és akadályokkal vagy azok nélkül	•••	••	•				•••
Nagyon nagy (5000 m <sup>2</sup> fölött) *	••	••	•				•••
<b>FUNKCIÓK</b>							
Automatikus átjárókezelés	•	•	•	•	•	-	-
Billenésérzékelő	•	•	•	•	•	•	•
Elektromos magasságállítás	•	•	•	-	-	-	-
Emelésérzékelő	•	•	•	•	•	•	•
GPS-es lopási nyomkövetés	•	-	-	-	-	-	-
GPS-navigáció	•	•	-	-	-	-	-
Időjárásalapú időzítés	•	•	•	•	-	-	-
Lopásgátló	•	•	•	•	•	•	•
Megvilágított billentyűzet	•	•	-	-	-	-	-
Megvilágított kijelző	•	•	•	•	•	•	•
PIN-kódos lezárás	•	•	•	•	•	•	•
Pontvágás	•	•	•	•	-	-	-
Profilok	•	•	•	•	-	-	-
Ultrahangos érzékelő	•	-	-	-	-	-	-

	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 105	AUTOMOWER® SolarHybrid
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>							
Munkaterület mérete (m <sup>2</sup> , +/-20%)	5000	3200	2200	1500	1000	600	2200***
Óránkénti területi kapacitás (m <sup>2</sup> )	210	135	90	63	48	46	90
Maximális napi üzemidő (óra)	24	24	24	24	24	13	13 ***
Maximális lejtőkapacitás, belül / szélénél (%)	45/15	45/15	45/15	40/15	40/15	25/15	35/15
Töltőáram (A)	7,5	4,2	2,2	1,3	1,3	1,3	2,1
Navigációs rendszer, kiindulási pontok száma	Szabálytalan / 5	Szabálytalan / 5	Szabálytalan / 3	Szabálytalan / 3	Szabálytalan / 3	Szabálytalan / 2	Szabálytalan / 3
Töltőrendszer	Automatikus	Automatikus	Automatikus	Automatikus	Automatikus	Automatikus	Automatikus
Kereső rendszer	5 X	4 X	3 X	3X	3 X	1 X	4 X
A szénkefe nélküli hajtómotor típusa	Ultracsendes, egyenáramú	Ultracsendes, egyenáramú	Ultracsendes, egyenáramú	DC	DC	DC	egyenáramú
A kés szénkefe nélküli motorjának típusa	3 fázisú, egyenáramú	3 fázisú, egyenáramú	3 fázisú, egyenáramú	DC	DC	DC	egyenáramú
Akkumulátor típusa	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion	NiMH
Akkumulátor kapacitása (Ah)	10,2	5,1	3,2	2,1	2,1	1,6	2,1
Akkumulátorfeszültség (V)	18	18	18	18	18	18	18
Áramfelvétel (W)	35	30	30	25	25	20	32
Vágási szélesség (cm)	24	24	24	22	22	17	22
Vágási magasság, min.– max. (mm)	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–50	20–60
Zajszint (dB(A), mért/garantált)**	57 / 58	57 / 58	57 / 58	58 / 60	58 / 60	58 / 61	62 / 64
Riasztás	Magas	Magas	Magas	Közepes	Közepes	Közepes	Közepes
Pótkések (db)	9	9	9	9	9	9	9
Tömeg (kg)	13,9	13,2	11,5	9	9	6,7	10
<b>RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK</b>							
Automower® Connect	●	(●)	(●)	-	-	-	-
Elülső fényszórók	●	(●)	-	-	-	-	-
Fali akasztó	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	-	-
Göröngyös talaj készlet	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	-	-
Ház	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	-	-
Kerékefe készlet	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	-	-
Puha hordtáska	(●)	(●)	(●)	-	-	-	-

● = Kapható (●) = Tartozék — = Nem kapható \* Több Automower® robotfűnyíró használata esetén. \*\*\* működési órák illetve napos órák függvényében